



天井吊下

有効設置高  
~8m  
有効面積  
~30㎡



**F-170R**  
価格:オープン  
材質:ABS樹脂 定格電力:DC12V 14.4W  
外寸:179φ(吊金具除く)×210 吊金具(+80)  
耐久年数:7万時間 No.00550

天井吊下

有効設置高  
~8m  
有効面積  
~30㎡



**F-170R(チェーン吊りタイプ)**  
価格:オープン 静音仕様  
材質:ABS樹脂 定格電力:DC12V 14.4W  
外寸:179φ×210(チェーン部除く)  
耐久年数:7万時間 No.00550

天井埋込


有効設置高  
~7m  
有効面積  
~30㎡



**F-170U**  
価格:オープン  
材質:ABS樹脂 定格電力:DC12V 14.4W  
外寸:260φ 埋込寸:235φ H260  
耐久年数:7万時間 No.00850

天井埋込

有効設置高  
~7m  
有効面積  
~30㎡



**F-170G**  
価格:オープン 静音仕様 ファンF-170Rチェーン吊  
材質:ABS樹脂 定格電力:DC12V 14.4W  
外寸:420□ 埋込寸:365□ H307  
耐久年数:7万時間 No.00850

天井直付

有効設置高  
~3m  
有効面積  
~15㎡



**F-120J**  
価格:オープン  
材質:ABS樹脂 定格電力:DC12V 4.56W  
外寸:175φ×H165  
耐久年数:7万時間 No.00260

天井直付

有効設置高  
~3m  
有効面積  
~10㎡



**F-120JS(消臭機能付)**  
価格:オープン  
材質:ABS樹脂 定格電力:DC12V 4.56W  
外寸:175φ×H165  
耐久年数:7万時間 No.00350

天井埋込

有効設置高  
~7m  
有効面積  
~30㎡



**F-170M 木製格子 受注生産品**  
価格:オープン 静音仕様 ファンF-170Rチェーン吊  
材質 枠:木製 定格電力:DC12V 14.4W  
外寸:401□ 埋込寸:378□ H306  
定格電力:DC12V 13W 耐久年数:7万時間 No.00850

天井埋込

有効設置高  
~3m  
有効面積  
~15㎡



**F-120G**  
価格:オープン 静音仕様 ファンF-120Jチェーン吊  
材質:ABS樹脂 定格電力:DC12V 4.56W  
外寸:350□ 埋込寸:305□ H220  
耐久年数:7万時間 No.00400

天井埋込

有効設置高  
~3m  
有効面積  
~10㎡



**F-120GS(消臭機能付)**  
価格:オープン 静音仕様 ファンF-120Jチェーン吊  
材質:ABS樹脂 定格電力:DC12V 4.56W  
外寸:350□ 埋込寸:305□ H220  
耐久年数:7万時間 No.00490

※有効面積および高さについて設置状況において多少異なります。

カバー台数  
120型:6台  
170型:2台  
コントローラー必要



AKS-3A・3D  
AKS-5A・10A

**RC-45**  
価格:オープン (DC16V)  
入力電圧:AC100V 出力:DC16V/2.5A  
外形寸法:72×120×27  
No.0095

カバー台数  
120型:20台  
170型:7台  
コントローラー必要



AKS-107

**FD-107**  
価格:オープン (DC12V)  
入力電圧:AC100V 出力:DC12V/8.4A  
外形寸法:90×270×61  
No.0360

カバー台数  
120型:12台  
170型:6台  
入力電圧  
DC15~16V



SS-806V

**SS-806V**  
価格:オープン  
入力電圧:AC100V 出力:DC5.5~11.5V/6.6A  
外形寸法:221×297×74 壁掛け型  
No.0370

カバー台数  
120型:4台  
170型:1台  
入力電圧  
DC15~16V



AKS-3A

**AKS-3A**  
価格:オープン 可変S/W  
出力電圧:DC5.6V ~ 11.5V / 3A  
外形寸法:120×70  
No.0115

カバー台数  
接続する  
SK盤による  
SKシリーズと  
組合わせて  
使用



AKS-VR-SK

**AKS-VR-SK**  
価格:オープン 可変S/W  
用途:SKシリーズ出力可変用  
外形寸法:120×70  
No.0073

カバー台数  
接続する  
FD-107と  
組合わせて  
使用



AKS-107

**AKS-107**  
価格:オープン 可変S/W  
出力電圧:FD-107出力可変用  
外形寸法:120×70  
No.0090

# 直流電源装置 (SKシリーズ)

※D種接地工事が必要です。

|   |          |     |
|---|----------|-----|
|                          | カバー台数    |     |
|   | 120型     | 31台 |
|   | 170型     | 12台 |
|   | 170・30W型 | 6台  |
| コントローラー必要<br>AKS-VR-SK<br>用途により<br>AKS-3A・3D・5A 使用  |          |     |
| <b>SK-2712</b><br>価格: オープン<br>入力電圧: AC100V 出力: 12V/27A×1<br>外形寸法: 300×400×160 壁掛型<br>(H) (W) (D) No.01000 |          |     |

|   |          |     |
|---|----------|-----|
|                          | カバー台数    |     |
|   | 120型     | 62台 |
|   | 170型     | 24台 |
|   | 170・30W型 | 12台 |
| コントローラー必要<br>AKS-VR-SK<br>用途により<br>AKS-3A・3D・5A 使用  |          |     |
| <b>SK-2724</b><br>価格: オープン<br>入力電圧: AC100V 出力: 12V/27A×2<br>外形寸法: 400×500×160 壁掛型<br>(H) (W) (D) No.01580 |          |     |

|  |          |     |
|--|----------|-----|
|                       | カバー台数    |     |
|  | 120型     | 93台 |
|  | 170型     | 36台 |
|  | 170・30W型 | 18台 |
| コントローラー必要<br>AKS-VR-SK<br>用途により<br>AKS-3A・3D・5A 使用   |          |     |
| <b>SK-2736</b><br>価格: オープン<br>入力電圧: AC100V 出力: 12V/27A×3<br>外形寸法: 400×500×160 壁掛型<br>(H) (W) (D) No.0210 |          |     |

|  |          |     |
|--|----------|-----|
|                               | カバー台数    |     |
|  | 120型     | 31台 |
|  | 170型     | 12台 |
|  | 170・30W型 | 6台  |
| コントローラー付き<br>入切スイッチ付き  |          |     |
| <b>SK-2712V</b><br>価格: オープン<br>入力電圧: AC100V 出力: DC5~12V/27A×1<br>外形寸法: 300×400×160 壁掛型<br>(H) (W) (D) No.01150 |          |     |

|  |          |     |
|--|----------|-----|
|                               | カバー台数    |     |
|  | 120型     | 62台 |
|  | 170型     | 24台 |
|  | 170・30W型 | 12台 |
| コントローラー付き<br>入切スイッチ付き  |          |     |
| <b>SK-2724V</b><br>価格: オープン<br>入力電圧: AC100V 出力: DC5~12V/27A×2<br>外形寸法: 400×500×160 壁掛型<br>(H) (W) (D) No.01820 |          |     |

|  |          |     |
|--|----------|-----|
|                             | カバー台数    |     |
|  | 120型     | 93台 |
|  | 170型     | 36台 |
|  | 170・30W型 | 18台 |
| コントローラー付き<br>入切スイッチ付き  |          |     |
| <b>SK-2736V</b><br>価格: オープン<br>入力電圧: AC100V 出力: DC5~12V/27A×3<br>外形寸法: 400×500×160 壁掛型<br>(H) (W) (D) No.02460 |          |     |

|   |          |     |
|---|----------|-----|
|                        | カバー台数    |     |
|   | 120型     | 63台 |
|   | 170型     | 24台 |
|   | 170・30W型 | 12台 |
| コントローラー必要<br>AKS-VR-SK<br>用途により<br>AKS-3A・3D・5A 使用  |          |     |
| <b>SK-5324</b><br>価格: オープン<br>入力電圧: AC100V 出力: 12V/53A×1<br>外形寸法: 300×400×160 壁掛型<br>(H) (W) (D) No.01200 |          |     |

|   |          |      |
|---|----------|------|
|                        | カバー台数    |      |
|   | 120型     | 126台 |
|   | 170型     | 48台  |
|   | 170・30W型 | 24台  |
| コントローラー必要<br>AKS-VR-SK<br>用途により<br>AKS-3A・3D・5A 使用  |          |      |
| <b>SK-5348</b><br>価格: オープン<br>入力電圧: AC100V 出力: 12V/53A×2<br>外形寸法: 400×500×160 壁掛型<br>(H) (W) (D) No.02080 |          |      |

|   |          |      |
|---|----------|------|
|                      | カバー台数    |      |
|   | 120型     | 189台 |
|   | 170型     | 72台  |
|   | 170・30W型 | 36台  |
| コントローラー必要<br>AKS-VR-SK<br>用途により<br>AKS-3A・3D・5A 使用  |          |      |
| <b>SK-5372</b><br>価格: オープン<br>入力電圧: AC100V 出力: 12V/53A×3<br>外形寸法: 500×500×160 壁掛型<br>(H) (W) (D) No.02800 |          |      |

|  |          |     |
|--|----------|-----|
|                             | カバー台数    |     |
|  | 120型     | 63台 |
|  | 170型     | 24台 |
|  | 170・30W型 | 12台 |
| コントローラー付き<br>入切スイッチ付き  |          |     |
| <b>SK-5324V</b><br>価格: オープン<br>入力電圧: AC100V 出力: DC5~12V/53A×1<br>外形寸法: 300×400×160 壁掛型<br>(H) (W) (D) No.01370 |          |     |

|  |          |      |
|--|----------|------|
|                             | カバー台数    |      |
|  | 120型     | 126台 |
|  | 170型     | 48台  |
|  | 170・30W型 | 24台  |
| コントローラー付き<br>入切スイッチ付き  |          |      |
| <b>SK-5348V</b><br>価格: オープン<br>入力電圧: AC100V 出力: DC5~12V/53A×2<br>外形寸法: 400×500×160 壁掛型<br>(H) (W) (D) No.02370 |          |      |

|  |          |      |
|--|----------|------|
|                           | カバー台数    |      |
|  | 120型     | 189台 |
|  | 170型     | 72台  |
|  | 170・30W型 | 36台  |
| コントローラー付き<br>入切スイッチ付き  |          |      |
| <b>SK-5372V</b><br>価格: オープン<br>入力電圧: AC100V 出力: DC5~12V/53A×3<br>外形寸法: 500×500×160 壁掛型<br>(H) (W) (D) No.03200 |          |      |

※コントローラースイッチのAKS-10Aをご使用する場合は、別途電源ユニット(特注品)が必要となります。